

ITALIER

VITARELAX - lótky - technické karty



SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS:

Alla luce / *Artificial light*

Chiari / *Light*

3/4

Medi / *Medium*

4/5

Scuri / *Dark*

4/5

Allo sfregamento secco / *Dry rubbing*

4/5

Allo sfregamento umido / *Wet rubbing*

4/5

Resistenza al pilling / *Pilling resistance*

4/5

Peso al metro lineare / *Weight per linear meter*

g/m 445

Martindale / *Abrasion resistance*

70.000 cicli / end point

Composizione / *Composition*

100% PL

Norme di lavaggio / *Norms of washing*



ACAPULCO

CAT. X

*Irrestringibile / No shrink
Smacchiabile / Stain cleanable
Idrorepellente / Water repellent*



SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS:

Alla luce / Artificial light

4

Allo sfregamento secco / Dry rubbing

4

Allo sfregamento umido / Wet rubbing

3

Resistenza al pilling / Pilling resistance

4

Peso al metro lineare / Weight per linear meter
g/m 450

Martindale / Abrasion resistance

>40.000 cicli / end point

Composizione / Composition

100% PL

Norme di lavaggio / Norms of washing



DREAM

CAT. A

Smacchiabile / Stain cleanable



SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS:

Alla luce / Artificial light

4

Allo sfregamento secco / Dry rubbing

4

Allo sfregamento umido / Wet rubbing

3

Resistenza al pilling / Pilling resistance

3/4

Peso al metro lineare / Weight per linear meter
g/m 560

Martindale / Abrasion resistance

40.000 cicli / end point

Composizione / Composition

100% PL

Norme di lavaggio / Norms of washing



GLOBE

CAT. A

Smacchiabile / Stain cleanable



SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS:

Alla luce / Artificial light

4

Allo sfregamento secco / Dry rubbing

5

Allo sfregamento umido / Wet rubbing

4/5

Resistenza al pilling / Pilling resistance

4/5

Peso al metro lineare / Weight per linear meter

g/m 525

Martindale / Abrasion resistance

>60.000 cicli / end point

Composizione / Composition

100% PL

Norme di lavaggio / Norms of washing



JOINT

CAT. A

*Irrestringibile / No shrink
Idrorepellente / Water repellent*



SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS:

Alla luce / *Artificial light*

5

Allo sfregamento secco / *Dry rubbing*

4-5

Allo sfregamento umido / *Wet rubbing*

4-5

Resistenza al pilling / *Pilling resistance*

4

Peso al metro lineare / *Weight per linear meter*
g/m 406

Martindale / *Abrasion resistance*

>45.000 cicli / end point

Composizione / *Composition*

100% PL

Norme di lavaggio / *Norms of washing*



LINEA

CAT. X



SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS:

Alla luce / *Artificial light*

4

Allo sfregamento secco / *Dry rubbing*

4

Allo sfregamento umido / *Wet rubbing*

4

Resistenza al pilling / *Pilling resistance*

4

Peso al metro lineare / *Weight per linear meter*
g/m 438

Martindale / *Abrasion resistance*

40.000 cicli / end point

Composizione / *Composition*

55% PL 45% PP

Norme di lavaggio / *Norms of washing*



MORGANA

CAT. X



SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS:

Alla luce / Artificial light

4/5

Allo sfregamento secco / Dry rubbing

5

Allo sfregamento umido / Wet rubbing

4/5

Resistenza al pilling / Pilling resistance

4/5

Peso al metro lineare / Weight per linear meter
g/m 700

Martindale / Abrasion resistance

>48.000 cicli / end point

Composizione / Composition

100% PL

Norme di lavaggio / Norms of washing



MOZART PLUS

CAT. A



SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS:

Alla luce / Artificial light

5

Allo sfregamento secco / Dry rubbing

4/5

Allo sfregamento umido / Wet rubbing

4

Resistenza al pilling / Pilling resistance

4/5

Peso al metro lineare / Weight per linear meter

g/m 426

Martindale / Abrasion resistance

30.000 cicli / end point

Composizione / Composition

100% PL

Norme di lavaggio / Norms of washing



QUEENS

CAT. X

Idrorepellente / Water repellent



SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS:

Alla luce / Artificial light

6/7

Allo sfregamento secco / Dry rubbing

3

Allo sfregamento umido / Wet rubbing

5

Resistenza al pilling / Pilling resistance

5

Peso al metro lineare / Weight per linear meter

g/m 340

Martindale / Abrasion resistance

50.000 cicli / end point

Composizione / Composition

100% CO

Questo tessuto è stato trattato con uno speciale processo che gli dona un pregiato EFFETTO VINTAGE. Il trattamento che permette di ottenere le tonalità e le sfumature che vengono considerate distintive di questo articolo potrebbe determinare lievi differenze tra i lotti da considerarsi quindi non difetti ma, peculiarità dell'articolo stesso.

This fabric was treated with a special process giving it a previous VINTAGE EFFECT. The treatment allowing to have the tones and shades considered peculiarities of this item might modify the lots slightly. These shall not be considered flaws, but features of the item itself.

Norme di lavaggio / Norms of washing



STONE

CAT. B



SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS:

Alla luce / Artificial light

4

Allo sfregamento secco / Dry rubbing

4/5

Allo sfregamento umido / Wet rubbing

4

Resistenza al pilling / Pilling resistance

4/5

Peso al metro lineare / Weight per linear meter

g/m 450

Martindale / Abrasion resistance

50.000 cicli / end point

Composizione / Composition

100% PL

Norme di lavaggio / Norms of washing



TEKNOFIBRA

CAT. A

*Idrorepellente / Water repellent
Smacchiabile / Stain cleanable*

Disponibile anche in versione ignifuga classe 1IM nei colori: 06, 07, 08, 10, 30, 31, 32 (CAT. B)
Also available in fireproof version 1IM class in colours: 06, 07, 08, 10, 30, 31, 32 (CAT. B)



SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS:

Alla luce / Artificial light

>5

Allo sfregamento secco / Dry rubbing

4/5

Allo sfregamento umido / Wet rubbing

4/5

Resistenza al pilling / Pilling resistance

5

Peso al metro lineare / Weight per linear meter

g/m 330

Martindale / Abrasion resistance

100.000 cicli / end point

Composizione / Composition

100% PL / 90% PL 10% CO

Norme di lavaggio / Norms of washing



VERONA

CAT. A

Idrorepellente / Water repellent



SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS:

Alla luce / Artificial light

4/5

Allo sfregamento secco / Dry rubbing

4

Allo sfregamento umido / Wet rubbing

4/5

Resistenza al pilling / Pilling resistance

5

Peso al metro lineare / Weight per linear meter

g/m 490

Martindale / Abrasion resistance

>100.000 cicli / end point

Composizione / Composition

90% PL 10% VISCOSA

Norme di lavaggio / Norms of washing



YUCATAN

CAT. A

Tutti i colori disponibili anche in versione ignifuga classe 1IM (CAT. B)
All colors available also in fireproof version class 1IM (CAT. B)



SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS:

Allo sfregamento / *Rubbing*

5

Peso al metro lineare / *Weight per linear meter*
g/m 580

Martindale / *Abrasion resistance*
<100.000 cicli / end point

Composizione / *Composition*
93% PVC - 7% PU

INDICAZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE PIÙ COMUNI

Le macchie provocate da liquidi (caffè, latte, tè, vino, birra, alcolici etc.) possono essere eliminate semplicemente con un panno umido. Macchie più resistenti come caramelle, cioccolata, gelato etc. possono essere rimosse applicando del sapone neutro direttamente sulla macchia e strofinando con un panno umido. Dopo aver rimosso la macchia utilizzare un panno umido per asportare il sapone, asciugare infine la superficie. **Non utilizzare assolutamente alcol, ammoniaca o detersivi aggressivi.**

HOW TO REMOVE THE MOST COMMON STAINS

Stains caused by liquids (coffee, milk, tea, wine, beer, spirits, etc.) can be removed simply with a wet rag. More resistant stains such as candies, chocolate, ice cream, etc. can be removed by putting some neutral soap directly on the stain and then rubbing with a wet rag. After removing the stain, use a wet rag to remove the soap, then dry the surface. Do not use alcohol, ammonia or aggressive detergents.

ARTIK

Ecopelle in versione di serie ignifuga classe 1IM
Eco-friendly leather, standard fireproof series, class 1IM

CAT. A

Idrorepellente / Water repellent

ITALIER



www.italier.cz | info@italier.cz | +420 774 431 196